



# Delco Freedom

**BATER**  
LIFE

**ENERGY**  
TO MOVE ON

# A bateria DelcoFreedom é altamente eficiente!

**Linha EFB**

Força e tecnologia  
para seu veículo



**24**  
MESES  
DE GARANTIA



**DFEFB60D**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 188

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	600
CA (A) +25°	790
RC (min)	100
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	16,8
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFEFB72D**

DIMENSÕES (mm)

C 277,5 L 176 A 189,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	72(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	700
CA (A) +25°	890
RC (min)	130
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	19,5
MANUTENÇÃO	LIVRE

## Aplicações

Veículos com sistema start-stop

## Diferenciais

- Produto a nível montadora
- Garantia de 24 meses
- Alto desempenho elétrico
- Inteligência para avançar junto com a tecnologia dos veículos mais modernos do mercado

**AS BATERIAS EFB START-STOP DELCOFREEDOM, CONTAM  
COM A TECNOLOGIA DE RECARGA + EFICIENTE**

# Linha Original

Mais liberdade e desempenho

**24**  
MESES  
DE GARANTIA



**DFTF45D**

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C20	45(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	350
CA (A) +25°	460
RC (min)	60
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	11,6
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFTF50AD**

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 192,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	390
CA (A) +25°	570
RC (min)	65
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	11,9
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFTF60D**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	490
CA (A) +25°	660
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFTF60AD**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 188

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	490
CA (A) +25°	680
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,5
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFTF75AD/E**

DIMENSÕES (mm)

C 277,5 L 176 A 189,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	75(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	600
CA (A) +25°	760
RC (min)	120
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	18,2
MANUTENÇÃO	LIVRE

## Aplicações

Veículos de alta performance.

## Diferenciais

- Produto a nível montadora
- Garantia de 24 meses
- Alto desempenho elétrico

**AS BATERIAS DA LINHA ORIGINAL DELCOFREEDOM, CONTAM COM A TECNOLOGIA DE RECARGA + EFICIENTE**

# Linha Free

Seu veículo com a carga toda

**18**  
MESES  
DE GARANTIA



**DFFF40D**

DIMENSÕES (mm)

C 194 L 126,5 A 209,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	40(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	220
CA (A) +25°	350
RC (min)	50
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	10,4
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFWF45D**

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C20	45(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	320
CA (A) +25°	430
RC (min)	60
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	11,6
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFCE50D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 237,5 L 134 A 208,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	300
CA (A) +25°	510
RC (min)	70
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	13
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFLBF50D**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	50(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	370
CA (A) +25°	530
RC (min)	70
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	13,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFLAF60D**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 188

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	450
CA (A) +25°	680
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,5
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFLBF60D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C20	60(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	450
CA (A) +25°	600
RC (min)	90
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	14,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFPF70D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 277,5 L 176 A 174,5

ESPECIFICAÇÕES

C20	70(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	500
CA (A) +25°	640
RC (min)	110
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	17,2
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFDF75D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 277,4 L 172,4 A 177,2

ESPECIFICAÇÕES

C20	75(Ah)
POLARIDADE	D/E
CCA (A) -18°	550
CA (A) +25°	680
RC (min)	115
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	18,1
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DFTE80D**

DIMENSÕES (mm)

C 241,2 L 168,5 A 182,8

ESPECIFICAÇÕES

C20	80(Ah)
POLARIDADE	D
CCA (A) -18°	500
CA (A) +25°	660
RC (min)	130
GARANTIA (meses)	18
TIPO DE TERMINAL	A
PESO (kg)	18,3
MANUTENÇÃO	LIVRE

## Aplicações

Ideal para veículos com demanda elétrica alta ou moderada.

## Diferenciais

- Garantia de até 18 meses
- Eficiência em qualquer situação de partida

# Linha Pesada

Energia que faz a diferença

**15**  
MESES  
DE GARANTIA



**DFHF90D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 276,7 L 297 A 206

ESPECIFICAÇÕES

C20 90(Ah)

POLARIDADE D/E

CCA (A) -18° 600

CA (A) +25° 780

RC (min) 150

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 22,5

MANUTENÇÃO LIVRE



**DFGSF90E**

DIMENSÕES (mm)

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C20 90(Ah)

POLARIDADE E

CCA (A) -18° 600

CA (A) +25° 780

RC (min) 155

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 23,7

MANUTENÇÃO LIVRE



**DFSF100D**

DIMENSÕES (mm)

C 352,2 L 174,7 A 191

ESPECIFICAÇÕES

C20 100(Ah)

POLARIDADE D

CCA (A) -18° 595

CA (A) +25° 830

RC (min) 175

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 23,2

MANUTENÇÃO LIVRE



**DFHP100E**

DIMENSÕES (mm)

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C20 100(Ah)

POLARIDADE E

CCA (A) -18° 800

CA (A) +25° 950

RC (min) 180

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 25,3

MANUTENÇÃO LIVRE



**DFHP150D**

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C20 150(Ah)

POLARIDADE D

CCA (A) -18° 1050

CA (A) +25° 1200

RC (min) 300

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 40,3

MANUTENÇÃO LIVRE



**DFHP180D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C20 180(Ah)

POLARIDADE D/E

CCA (A) -18° 1150

CA (A) +25° 1350

RC (min) 370

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 44,8

MANUTENÇÃO LIVRE



**DFO220D/E**

DIMENSÕES (mm)

C 518 L 274 A 213,5

ESPECIFICAÇÕES

C20 220(Ah)

POLARIDADE D/E

CCA (A) -18° 1150

CA (A) +25° 1280

RC (min) 450

GARANTIA (meses) 15

TIPO DE TERMINAL A

PESO (kg) 57,5

MANUTENÇÃO LIVRE

## Aplicações

Ideal para camionetes, van, caminhões e máquinas agrícolas.

## Diferenciais

- Alta resistência às vibrações
- Menor desgaste no motor de partida
- Maior reserva de carga quando submetida a grandes esforços
- Potência para alimentar o sistema elétrico

# Linha Estacionária

Energia e economia para todo momento

**24**  
MESES  
DE GARANTIA



**DF300**

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C100	34(Ah)
C20	28(Ah)
C10	21(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	8,9
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DF500**

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C100	46(Ah)
C20	40(Ah)
C10	30(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	10,6
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DF700**

DIMENSÕES (mm)

C 205 L 171 A 175

ESPECIFICAÇÕES

C100	51(Ah)
C20	46(Ah)
C10	42(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	11,3
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DF1000**

DIMENSÕES (mm)

C 239,2 L 174,3 A 173

ESPECIFICAÇÕES

C100	73(Ah)
C20	62(Ah)
C10	56(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	14,1
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DF2000**

DIMENSÕES (mm)

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C100	114(Ah)
C20	107(Ah)
C10	93(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	25,4
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DF2500**

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C100	167(Ah)
C20	152(Ah)
C10	132(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	40,6
MANUTENÇÃO	LIVRE



**DF4000**

DIMENSÕES (mm)

C 518 L 274 A 213,5

ESPECIFICAÇÕES

C100	245(Ah)
C20	225(Ah)
C10	205(Ah)
GARANTIA (meses)	24
TIPO DE TERMINAL	L
PESO (kg)	57,4
MANUTENÇÃO	LIVRE

## Aplicações

- Sistemas de alarmes
- Elevadores
- Iluminação Sinalização
- TV/monitores
- Vigilância eletrônica
- Caixas eletrônicos
- Centrais telefônicas
- Gabinetes de rua (semáforos, radares eletrônicos, etc...)
- Nobreak/UPS
- Sistemas hospitalares

## Diferenciais

- Garantia de 24 meses
- Mais tecnologia
- Maior eficiência e autonomia

Bateria Estacionária **30%**  
DelcoFreedom + ciclos

**AS BATERIAS ESTACIONÁRIAS DELCOFREEDOM, CONTAM COM A TECNOLOGIA DE RECARGA + EFICIENTE**

# Linha Solar

Muita energia para o dia inteiro

24  
MESES  
DE GARANTIA



DF111

DIMENSÕES (mm)

C 326,5 L 170 A 214,5

ESPECIFICAÇÕES

C120 120(Ah)

C20 105(Ah)

C10 95(Ah)

GARANTIA (meses) 24

TIPO DE TERMINAL L

PESO (kg) 27

MANUTENÇÃO LIVRE



DF162

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C120 175(Ah)

C20 150(Ah)

C10 138(Ah)

GARANTIA (meses) 24

TIPO DE TERMINAL L

PESO (kg) 43

MANUTENÇÃO LIVRE



DF190

DIMENSÕES (mm)

C 507 L 215 A 212,5

ESPECIFICAÇÕES

C120 195(Ah)

C20 175(Ah)

C10 160(Ah)

GARANTIA (meses) 24

TIPO DE TERMINAL L

PESO (kg) 45,8

MANUTENÇÃO LIVRE



DF236

DIMENSÕES (mm)

C 518 L 274 A 213,5

ESPECIFICAÇÕES

C120 245(Ah)

C20 220(Ah)

C10 200(Ah)

GARANTIA (meses) 24

TIPO DE TERMINAL L

PESO (kg) 60

MANUTENÇÃO LIVRE

As baterias até  
solares  
DelcoFreedom  
possuem  
autonomia de **40%**  
em comparação  
com as marcas atuais  
ofertadas no mercado.

\*Dados conforme manual técnico

**AS BATERIAS SOLARES  
DELCOFREEDOM CONTAM  
COM A TECNOLOGIA DE  
RECARGA + EFICIENTE**

### Aplicações

Sistemas híbridos • Estação de telecomunicação  
Sinalização urbana e rodoviária • Monitoramento  
remoto • Instalações solares fotovoltaicas  
Nobreak e backup solar • Centrais telefônicas  
Iluminação solar • Subestações elétricas • Alarmes  
e vigilância eletrônica • Veículos (trailers e  
motorhomes) Iluminação pública • Casas remotas e  
isoladas Gerador solar móvel • Outdoor

### Diferenciais

- Especialmente desenvolvida para aplicações solares
- Maior resistência a altas temperaturas
- Facilidade e segurança no transporte e manuseio

# Delco Freedom Estacionária e Solar

A mesma qualidade e tecnologia que você encontra na linha automotiva DelcoFreedom para dar mais autonomia energética para sua empresa ou residência.



Acesse o QR CODE  
e conheça mais  
sobre a fabricante

**Dados de contato do fabricante**

**+55 49 3266.1300**

Av. Theobaldo Schmatz, 631, Distrito Industrial Machado, CEP 89870-000, Pinhalzinho-SC.

[baterlife.com.br](http://baterlife.com.br)



***DelcoFreedom***